



Combi-Line CL 440 K

Zweifacher, zertifizierter Schutz in einem Tresor: Das bietet der Combi-Line 440 K! Der Tresor kombiniert zertifizierten Einbruchschutz (Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450) und zertifizierten Feuerschutz von mindestens 30 Minuten für Papier (Feuerwiderstand LFS 30P nach DIN 15659). Somit ist der Combi-Line in zeitlosem Schwarz ideal für die Aufbewahrung von Wertsachen, wichtigen Dokumenten und Liebgewonnenem geeignet. Das Zusammenspiel verschiedener Komponenten sorgt beim Combi-Line 440 K für robuste Sicherheit. So bietet der Tresor eine doppelwandige Konstruktion, seitliche Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, einen Schieberiegel an der Oberseite mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Durch je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Combi-Line 440 K direkt sicher verankert werden. Das gepanzerte Sicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“ (VdS-geprüft, Klasse 1, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A) bietet neun Zuhaltungen und 1.000.000 Schließungen.

ExternalKey: 4003482412206

Grunddaten

Artikel-Nr.	Combi-Line CL 440 K
Mat.Nr. SAP	41220
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	M10x80mm; Härte 8.8; Dübel 14mm

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	560,00 mm
-------------------	-----------

Produkt Außenbreite 495,00 mm

Produkt Außentiefe 445,00 mm

Innenhöhe mm 445,00 mm

Innenbreite mm 380,00 mm

Innentiefe mm 297,00 mm

Produkt Nettogewicht 77,000 kg

Türöffnung HxB in mm 445*325

Überstand Verschlussystem 0,00 mm

Wandstärke re. 57,80 mm

Wandstärke li. 57,80 mm

Wandstärke oben 60,00 mm

Wandstärke unten 60,00 mm

Wandstärke hinten 65,00 mm

Türhöhe 488,00 mm

Türbreite 419,00 mm

Türstärke 76,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem Schlüsselschloss

Historienfunktion	Nein
Zeitfunktionen	Nein
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992
Feuerschutz	LFS 30 P - 30 min. für Papier
Anz. max. zugel. Waffen	keine
Lagerung Betäubungsmittel	Lagerung nicht zulässig
max. Versicherungssumme privat	20.000 €
max. Versicherungssumme gewerb.	2.500 €
Anzahl Fachböden	1,00 Stk
Ordnertiefe	Ja
mögliche Befestigungspunkte	2x Boden + 2x Rückwand

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
Combi-Line CL 410 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 410 K
Combi-Line CL 410 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 410 E
Combi-Line CL 420 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 420 K
Combi-Line CL 420 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 420 E
Combi-Line CL 440 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 440 K
Combi-Line CL 440 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 440 E
Combi-Line CL 460 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 460 K

